

操作面板

A38

K

S

型號〈顯示方式〉	規格(長*寬mm)	功能
A28〈LCD背光〉 A32〈LCD觸控〉 A36〈LCD背光〉 A37〈LCD觸控〉 A38〈LCD背光〉 A58〈LCD觸控〉 C42〈LCD單體〉 D27〈LED顯示〉 E38〈LCD背光〉 R30〈LCD顯示〉 S20〈LED顯示〉 V35〈LED顯示〉	K：寬體(120*100) V：直式(120*72) H：橫式(72*120) U：歐規(86*86)六鍵 S：歐規(86*86)四鍵 E：接收器(69*23) X：未定	S：標準型 R：附無線遙控 U：一對多控制 H：旅館專用 A：遠方啓停控制 D：直流馬達 L：最低溫限定 O：送電自動開機 P：密碼鎖定功能 X：未定

控制盒

C

B



輸出型態	受控設備	附加功能
C：冰水單冷 W：二管冷暖 D：直膨單冷 O：直膨室外供電 H：直膨冷暖 F：四管電熱冷暖 A：恆溫恆濕控制 U：專用輸出 X：未定	B：小型送風機FCU M：FCU 主控盒 N：FCU 副控盒 D：直流馬達FCU P：比例式空調箱 K：水冷箱型冷氣機 S：壁掛分離式 E：全熱交換機用 W：窗型冷氣機 H：電熱水器	空白：無附加功能 S9：Modbus 鮑率9600bps S4：Modbus 鮑率4800bps A：開機指示輸出 B：附輸入/輸出接點 C：外部開關機控制 D：乾接點輸出 E：英文版 L：選配背光 T：感溫器外移